



# Suivi des retombées de poussières autour de la carrière de Caveirac



Rapport annuel 2022

ETU-2023-005 - Edition Janvier 2023



# CONDITIONS DE DIFFUSION

---

**Atmo Occitanie**, est une association de type loi 1901 agréée (décret 98-361 du 6 mai 1998) pour assurer la surveillance de la qualité de l'air sur le territoire de la région Occitanie. Atmo Occitanie est adhérent de la Fédération Atmo France.

Ses missions s'exercent dans le cadre de la loi sur l'air du 30 décembre 1996. La structure agit dans l'esprit de la charte de l'environnement de 2004 adossée à la constitution de l'État français et de l'article L.220-1 du Code de l'environnement. Elle gère un observatoire environnemental relatif à l'air et à la pollution atmosphérique au sens de l'article L.220-2 du Code de l'Environnement.

**Atmo Occitanie** met à disposition les informations issues de ses différentes études et garantit la transparence de l'information sur le résultat de ses travaux. A ce titre, les rapports d'études sont librement accessibles sur le site :

[www.atmo-occitanie.org](http://www.atmo-occitanie.org)

Les données contenues dans ce document restent la propriété intellectuelle d'Atmo Occitanie.

Toute utilisation partielle ou totale de données ou d'un document (extrait de texte, graphiques, tableaux, ...) doit obligatoirement faire référence à **Atmo Occitanie**.

Les données ne sont pas systématiquement rediffusées lors d'actualisations ultérieures à la date initiale de diffusion.

Par ailleurs, **Atmo Occitanie** n'est en aucune façon responsable des interprétations et travaux intellectuels, publications diverses résultant de ses travaux et pour lesquels aucun accord préalable n'aurait été donné.

En cas de remarques sur les informations ou leurs conditions d'utilisation, prenez contact avec **Atmo Occitanie** par mail :

[contact@atmo-occitanie.org](mailto:contact@atmo-occitanie.org)

# SOMMAIRE

<b>SYNTHESE</b> .....	<b>1</b>
<b>1. CONTEXTE ET OBJECTIFS</b> .....	<b>2</b>
1.1. CONTEXTE .....	2
1.2. OBJECTIFS.....	2
<b>2. DISPOSITIF ET METHODES UTILISEES</b> .....	<b>2</b>
2.1. HISTORIQUE .....	2
2.2. DISPOSITIF DE MESURES.....	3
2.2.1. Description des jauges.....	3
2.2.2. Fréquence des mesures.....	3
2.2.3. Valeur réglementaire .....	3
2.2.4. Niveau de référence.....	3
2.2.5. Implantation des jauges .....	4
<b>3. CONDITIONS GENERALES SUR LA ZONE ETUDIEE</b> .....	<b>8</b>
3.1. EVOLUTION DU SITE EN 2022 (SOURCE : STE GSM) .....	8
3.2. CONDITIONS METEOROLOGIQUES EN 2022.....	8
<b>4. RESULTATS OBTENUS</b> .....	<b>9</b>
4.1. TABLEAU DE RESULTATS 2022 .....	9
4.2. INFORMATION SUR LE RESEAU DE MESURES .....	9
4.3. MOYENNE GENERALE .....	9
4.4. DETAILS PAR JAUGE .....	10
4.4.1. Jauge de type a (référence).....	10
4.4.2. Jauges de type c (limite d'exploitation) .....	10
4.4.3. Jauge de type b (proximité des premières habitations) .....	11
4.4.4. Jauge complémentaire .....	12
<b>5. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES</b> .....	<b>12</b>
<b>TABLE DES ANNEXES</b> .....	<b>12</b>

# SYNTHESE

En partenariat avec GSM, Atmo Occitanie réalise le suivi des retombées de poussières autour de la carrière de Caveirac dans le Gard. Concrètement, 4 campagnes de mesures d'un mois ont été réalisées en 2022.

- ➔ L'activité de la carrière peut avoir une forte influence sur l'empoussièremment de son environnement immédiat sous le Mistral.
- ➔ Cette influence diminue rapidement avec la distance : elle est faible à modérée à environ 200/300 mètres sous les vents dominants de la carrière et quasi inexistante à 600 mètres.
- ➔ Au niveau des 1<sup>ères</sup> habitations sous les vents dominants, les niveaux d'empoussièremment restent inférieurs à la valeur limite réglementaire.

## SITUATION PAR RAPPORT À LA VALEUR DE REFERENCE

Valeur de référence	Dépassement	Commentaires
500 mg/m <sup>2</sup> /jour en moyenne annuelle glissante sur les jauges de type b (arrêté du 22/09/1994 modifié)	<b>NON</b>	Aucun site de prélèvement n'a dépassé cette valeur de référence.

## RETOMBÉES TOTALES : SITUATION POUR L'ANNEE 2022

Numéro	Type de jauge	Retombées totales en mg/m <sup>2</sup> /jour		Comparaison entre 2021 et 2022	
		Moyenne annuelle 2022 <i>(Moyenne des 4 campagnes de mesures)</i>	Moyenne annuelle 2021 <i>(Moyenne des 4 campagnes de mesures)</i>	Evolution	Pourcentage par rapport à 2021
CAV 8	a	106	142	▼	- 25%
CAV 2	c	101	177	▼	- 43%
CAV 3	c	882	929	=	- 5 %
CAV 4	c	235	249	=	- 6%
CAV 7	-	134	150	▼	- 11 %
CAV 1	b	173	200	▼	- 13%
CAV 5	b	138	151	=	- 9%
CAV 6	b	334	209	▲	+ 60%
<b>Moyenne globale du réseau</b>		<b>263</b>	<b>276</b>	<b>=</b>	<b>- 5%</b>

# 1. CONTEXTE ET OBJECTIFS

---

## 1.1. Contexte

La société GSM a confié à Atmo Occitanie la surveillance des retombées de poussières sédimentables<sup>1</sup> dans l'environnement de la carrière de Caveirac, située dans la zone du Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) de Nîmes. Une convention signée entre GSM et Atmo Occitanie précise le programme de mesures mis en place.

Cette action s'inscrit dans le cadre de l'axe 3 du projet associatif d'Atmo Occitanie : « Évaluer et suivre l'impact des activités humaines et de l'aménagement du territoire sur la qualité de l'air ».

Elle répond à l'objectif 3-1 « Accompagner les partenaires industriels pour l'évaluation de la contribution de leur activité aux émissions et à la qualité de l'air dans leur environnement ».

## 1.2. Objectifs

Les objectifs du programme de mesures mis en œuvre sont :

- d'évaluer les niveaux de retombées de poussières sur la zone étudiée,
- déterminer l'impact des activités d'exploitation de la carrière sur les niveaux de retombées de poussières dans son environnement,
- le cas échéant, vérifier que les niveaux de retombées de poussières à proximité des 1<sup>ères</sup> habitations sous les vents dominants de l'exploitation soient conformes au seuil réglementaire (voir 2.2.3).

Ce protocole concerne exclusivement les **poussières sédimentables**.

# 2. DISPOSITIF ET METHODES UTILISEES

---

## 2.1. Historique

Entre 2015 et 2017, le suivi des retombées de poussières autour de la carrière était effectué par des plaquettes de dépôts selon la norme AFNOR NFX 43-007.

En 2018, en application de l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié, le dispositif de surveillance des retombées de poussières a évolué vers des mesures par jauges selon la norme AFNOR NF X 43-014.

---

<sup>1</sup> On appelle **poussières sédimentables** (PSED), les poussières, d'origine naturelle (volcans...) ou anthropique (carrières, cimenteries...), émises dans l'atmosphère essentiellement par des actions mécaniques et qui tombent sous l'effet de leur poids.

## 2.2. Dispositif de mesures

### 2.2.1. Description des jauges

« Le collecteur de précipitations » de type jauge est un dispositif destiné à recueillir les retombées atmosphériques.

Les « retombées » représentent la masse de matières naturellement déposées par unité de surface dans un temps déterminé (norme NF X43.001).

Le collecteur de précipitations est un récipient d'une capacité suffisante (10 litres) pour recueillir les précipitations de la période considérée et est muni d'un entonnoir de diamètre connu (25 cm de diamètre) dont la surface résultante permet la collecte des retombées de poussières de toutes natures (minérales et organiques). Le dispositif est placé à une hauteur de 1,5 mètre. La durée d'exposition du collecteur est d'environ 1 mois. Le récipient est ensuite envoyé en laboratoire pour analyse.

Les retombées sont exprimées en  $\text{mg}/\text{m}^2/\text{jour}$ .



☞ Pour plus de détails sur la méthode de mesures, se reporter à l'annexe 5.

### 2.2.2. Fréquence des mesures

Dans un courrier daté du 12 novembre 2019, la DREAL Occitanie a apporté des précisions sur le déroulement des mesures :

- les campagnes de mesures ont une durée de 30 +/- 2 jours,
- l'intervalle entre 2 campagnes de mesures doit être de 60 +/- 2 jours

Afin d'assurer une représentativité saisonnière des mesures, à l'issue des 4 premières campagnes, il est admis un décalage d'un mois pour les 4 campagnes suivantes.

☞ Le calendrier 2022 des mesures est présenté en annexe 1.

### 2.2.3. Valeur réglementaire

L'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié définit une valeur de **500  $\text{mg}/\text{m}^2/\text{jour}$  en moyenne annuelle glissante** à ne pas dépasser pour les jauges installées à proximité des habitations situées à moins de 1500 mètres de la carrière sous les vents dominants (jauge de type b, voir § 2.2.5).

En revanche, cet arrêté ne prévoit pas de valeur limite pour les jauges situées en limite d'exploitation.

### 2.2.4. Niveau de référence

Empoussièrément annuel (retombées totales)	
Moyenne annuelle	Qualificatif
< 250 $\text{mg}/\text{m}^2/\text{jour}$	Empoussièrément faible
250 à 500 $\text{g}/\text{m}^2/\text{jour}$	Empoussièrément moyen
> 500 $\text{mg}/\text{m}^2/\text{jour}$	Empoussièrément fort

Atmo Occitanie, s'appuyant sur son expérience, a établi des ordres de grandeur qualifiant les niveaux de retombées atmosphériques

## 2.2.5. Implantation des jauges

### 2.2.5.1. Contexte réglementaire


En application de l'article 19.5 l'arrêté du 22 septembre 1994 modifié, les exploitants de carrières, à l'exception de celles exploitées en eau, dont la production annuelle est supérieure à 150 000 tonnes/an sont soumis à la mise en place d'un plan de surveillance des émissions de poussières.

Ce plan de surveillance comprend, entre autre, le choix de la localisation des stations de mesures en fonction des vents dominants et de la présence d'habitations à moins de 1500 mètres de l'exploitation avec :

- au moins une station de mesure témoin correspondant à un ou plusieurs lieux non impactés par l'exploitation de la carrière (type a),
- le cas échéant, une ou plusieurs stations de mesures implantées à proximité immédiate des premiers bâtiments accueillants des personnes sensibles (centre de soins, crèche, école) ou des premières habitations situées à moins de 1500 m des limites de propriété de l'exploitation, sous les vents dominant (type b),
- une ou plusieurs stations de mesures implantées en limite de site, sous les vents dominants (type c).

### 2.2.5.2. Application pour la carrière de Caveirac

	Type de site	Explications	Sites
Arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié	a	une station de mesures témoin correspondant à un ou plusieurs lieux non impactés par l'exploitation de la carrière.	<b>CAV 8</b> , à environ 900 mètres au Nord du site d'exploitation.
	b	le cas échéant, une ou plusieurs stations de mesure implantées à proximité immédiate des premiers bâtiments accueillant des personnes sensibles (centre de soins, crèche, école) ou <b>des premières habitations</b> situées à moins de 1 500 mètres des limites de propriétés de l'exploitation, sous les vents dominants.	<u>Sous le Mistral</u> <b>CAV 6</b> , à environ 300 mètres au Sud-Ouest de l'exploitation. <b>CAV 5</b> , à environ 600 mètres au Sud de l'exploitation. <b>CAV 1</b> , à environ 200 mètres à l'Ouest de l'exploitation.
	c	une ou plusieurs stations de mesure implantées en limite de site, sous les vents dominants.	<u>Sous le Mistral</u> <b>CAV 3</b> , en limite Sud-Ouest de l'exploitation. <b>CAV 4</b> , en limite Sud-Est de l'exploitation. <u>Sous le vent du Sud :</u> <b>CAV 2</b> , à la limite Nord de l'exploitation.
Jauge supplémentaire		Permet une évaluation complémentaire de l'empoussièrement sur la zone	<b>CAV 7</b> , à environ 600 mètres à l'Est de l'exploitation.



Carte du dispositif de surveillance de l'empoussièremment autour de la carrière de Caveirac



### Sites de prélèvements



**CAV1**



**CAV2**



**CAV3**



**CAV4**



**CAV5**



**CAV6**



**CAV7**



**CAV8**

## 3. CONDITIONS GENERALES SUR LA ZONE ETUDIEE

### 3.1. Evolution du site en 2022 (source : STE GSM)

En 2022, l'exploitant n'a pas transmis d'information sur l'activité de la carrière.

### 3.2. Conditions météorologiques en 2022

La carrière de Caveirac est située en zone couverte par le Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) de Nîmes.

Conformément à l'arrêté du 22 septembre 1994 modifié, les paramètres météorologiques (direction et vitesse du vent, température et pluviométrie) nécessaires à l'interprétation des mesures de retombées de poussières doivent être enregistrées par une station de mesures sur le site de l'exploitation avec une résolution horaire au minimum.

En 2022, les données météorologiques permettant d'interpréter les mesures de retombées de poussières sont issues d'une station de mesures installée par l'exploitant dans la carrière. Ces données météorologiques sont fournies à Atmo Occitanie par l'exploitant.

#### ● Précipitations :

En 2022, la somme des précipitations pendant les périodes de mesures s'élève à 201 mm, nettement inférieure à celle de 2021 (388 mm).

La répartition des précipitations est contrastée entre les périodes d'exposition :

- la 2<sup>e</sup> période de mesures (du 25/04 au 24/05) est la plus sèche avec un cumul de 13 mm.
- la 1<sup>re</sup> période de mesures (du 21/01 au 22/02) est la plus pluvieuse avec un cumul de 80 mm.

Sur les 124 jours de mesures, il y a eu 29 jours de précipitations (cumul journalier supérieur à 0,1 mm).

#### ● Vents

Les vents dominants sur le site (*annexe 4*) sont les suivants :

- le Mistral, de secteur Est/Nord-Est ;
- le Marin, de secteur Sud-Ouest.

Sur les 124 jours d'exposition, il y a eu :

- 59 jours avec au moins une heure de vent > 2.8 m/s
- 10 jours avec au moins une heure de vent > 7 m/s
- 1 jour avec au moins une heure de vent > 14 m/s

La vitesse moyenne des vents sur l'ensemble des périodes d'exposition est de 1,4 m/s.

#### ● Températures

En 2022, la moyenne des températures pendant les périodes de mesures (17,3 °C) est supérieure à celle de 2021 (14,8°C).

## 4. RESULTATS OBTENUS

### 4.1. Tableau de résultats 2022

Période de l'année 2022	Identifiant jauge et quantité en mg/m <sup>2</sup> /jour							
	CAV8 (type a)	CAV2 (type c)	CAV3 (type c)	CAV4 (type c)	CAV7	CAV1 (type b)	CAV5 (type b)	CAV6 (type b)
21/01 au 22/02	55	45	663	195	52	84	64	230
25/04 au 24/05	131	167	891	240	302	263	192	286
22/07 au 23/08	140	120	1089	299	115	183	149	733
24/10 au 24/11	97	70	885	207	68	162	147	88
<b>Moyenne</b>	<b>106</b>	<b>101</b>	<b>882</b>	<b>235</b>	<b>134</b>	<b>173</b>	<b>138</b>	<b>334</b>
<b>Maximum</b>	140	167	1 089	299	302	263	192	733
<b>Minimum</b>	55	45	663	195	52	84	64	88

### 4.2. Information sur le réseau de mesures

Les poses et déposes des jauges sont effectuées par Atmo Occitanie.

L'analyse des jauges est réalisée par un laboratoire accrédité COFRAC sélectionné par Atmo Occitanie.

Aucune anomalie n'a été relevée sur le dispositif de mesures au cours de l'année.

### 4.3. Moyenne générale

**La moyenne générale du réseau s'établit pour l'année 2022 à 263 mg/m<sup>2</sup>/jour, équivalente à celle de 2021 (276 mg/m<sup>2</sup>/jour).**

L'empoussièrement moyen le plus élevé a été enregistré durant la 3<sup>e</sup> période de mesures avec 354 mg/m<sup>2</sup>/jour.

Inversement l'empoussièrement moyen le plus faible a été enregistré lors de la 1<sup>re</sup> période de mesures (174 mg/m<sup>2</sup>/jour) qui est celle présentant le cumul de précipitations le plus important.

## 4.4. Détails par jauge

### 4.4.1. Jauge de type a (référence)

**La jauge CAV 8** est située à environ 900 mètres au Nord du site de l'exploitation.

En 2022, elle affiche une moyenne annuelle de 106 mg/m<sup>2</sup>/jour, inférieure à celle de 2021 (142 mg/m<sup>2</sup>/jour).

### 4.4.2. Jauges de type c (limite d'exploitation)

**La jauge CAV 2** est située à la limite Nord de la carrière, hors des vents dominants.

En 2022, elle enregistre un empoussièremement faible (101 mg/m<sup>2</sup>/jour), inférieure à celui de 2021 (177 mg/m<sup>2</sup>/jour) et équivalent à la référence du réseau.

La moyenne 2022 est la plus faible depuis le début des mesures en 2018.

L'activité de la carrière n'a pas d'influence sur cette jauge.

**La jauge CAV 3** est située en limite Sud-Ouest de l'exploitation, sous le vent dominant des tas de stockage.

Elle enregistre un empoussièremement fort (882 mg/m<sup>2</sup>/jour) équivalent à celui de 2021 (929 mg/m<sup>2</sup>/jour) et nettement supérieur à la référence du réseau.

En 2022, comme les années précédentes, cette jauge est logiquement la plus empoussiérée du dispositif de mesures. Les niveaux d'empoussièremement relevés sont élevés lors des 4 campagnes de mesures (ils sont compris entre 663 mg/m<sup>2</sup>/jour pour la 1<sup>re</sup> période de mesures et 1089 mg/m<sup>2</sup>/jour lors de la 3<sup>e</sup> période de mesures).

Compte tenu de sa position géographique à proximité de l'activité de la carrière, cette jauge subit logiquement une forte influence de celle-ci.

**La jauge CAV 4** est située à la limite Sud-Est de l'exploitation.

Elle enregistre un empoussièremement faible (235 mg/m<sup>2</sup>/jour) du même ordre de grandeur qu'en 2021 (249 mg/m<sup>2</sup>/jour) et supérieur à la référence du réseau.

Entre les 4 autres périodes de mesures 2022, les niveaux d'empoussièremement restent homogènes : ils varient entre 195 mg/m<sup>2</sup>/jour, constatés lors de la 1<sup>re</sup> période de mesures et 299 mg/m<sup>2</sup>/jour constatés lors de la 3<sup>e</sup> période de mesures.

L'activité de la carrière a une faible influence sur cette jauge.

### 4.4.3. Jauge de type b (proximité des premières habitations)

En 2022, sur les jauges de type b, aucune moyenne annuelle glissante ne dépasse la valeur réglementaire de 500 mg/m<sup>2</sup>/jour prévue par l'arrêté ministériel du 22/09/1994 modifié (voir annexe 3) .

**La jauge CAV 1** est située sous les vents dominants, à environ 200 mètres à l'Ouest de l'exploitation.

Elle présente un empoussièrément faible (173 mg/m<sup>2</sup>/jour) légèrement inférieur à celui de 2021 (200 mg/m<sup>2</sup>/jour), mais néanmoins supérieur à la référence du réseau.

En 2022, les moyennes annuelles glissantes sont restées globalement stables et nettement inférieures à la valeur limite réglementaire.

Cette jauge montre la forte décroissance de l'empoussièrément avec la distance à la carrière. L'influence de l'activité de la carrière sur cette jauge est faible.

**La jauge CAV 5** est située à environ 600 mètres au Sud de l'exploitation.

Elle enregistre un empoussièrément faible (138 mg/m<sup>2</sup>/jour) équivalent à celui de 2021 (151 mg/m<sup>2</sup>/jour) et à légèrement supérieur à la référence du réseau.

Les moyennes annuelles glissantes sont restées globalement stables et nettement inférieures à la valeur limite réglementaire.

L'influence de l'activité de la carrière sur cette jauge est très faible voire inexistante.

**La jauge CAV 6** est située à environ 300 mètres au Sud- Ouest de l'exploitation.

Elle présente un empoussièrément modéré (334 mg/m<sup>2</sup>/jour), supérieur à celui de 2021 (209 mg/m<sup>2</sup>/jour). Il s'agit de la seule jauge du dispositif qui voit son empoussièrément augmenter significativement entre 2021 et 2022.

Les moyennes annuelles glissantes restent néanmoins inférieures à la valeur réglementaire (500 mg/m<sup>2</sup>/jour).

La jauge CAV6 est située sous les vents dominants Nord-Est, dans le prolongement de la jauge CAV3. Elle montre la décroissance rapide de l'empoussièrément avec la distance.

A noter qu'alors que l'empoussièrément est resté stable sur la jauge CAV3, il a augmenté significativement sur la jauge CAV6. Les éléments à dispositif d'Atmo Occitanie ne permettent pas d'expliquer cette évolution.

L'activité de la carrière a globalement une influence modérée sur cette jauge.

#### 4.4.4. Jauge complémentaire

La jauge CAV 7 est située à environ 600 mètres à l'Est de l'exploitation, hors des vents dominants.

Elle présente un empoussièrément faible (134 mg/m<sup>2</sup>/jour) inférieur à celui de 2021 (150 mg/m<sup>2</sup>/jour).

A l'exception de la 2<sup>e</sup> période de mesure, les niveaux d'empoussièrément sont équivalents, voire inférieurs à l'empoussièrément de référence.

L'activité de la carrière ne semble pas avoir d'influence significative sur cette jauge.

## 5. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

---

Les résultats de l'année 2022 montrent que :

- l'activité de la carrière peut avoir une forte influence sur l'empoussièrément de son environnement immédiat sous le Mistral,
- l'influence de l'activité de la carrière diminue rapidement avec la distance : elle est faible à modérée sur l'empoussièrément des premières habitations situées à environ 200/300 mètres sous les vents dominants et inexistante à 600 mètres,
- les niveaux d'empoussièrément au niveau des 1<sup>ères</sup> habitations restent inférieurs à la valeur limite réglementaire.

Les mesures de retombées de poussières se poursuivent en 2023 autour de la carrière.

## TABLE DES ANNEXES

---

[ANNEXE 1](#) : Calendrier des mesures 2022

[ANNEXE 2](#) : Mesures des retombées poussières : détails des résultats 2022

[ANNEXE 3](#) : Mesures des retombées poussières : historique


[ANNEXE 4](#) : Conditions météorologiques

[ANNEXE 5](#) : Méthode de détermination des retombées atmosphériques totales






# ANNEXE 1 : Calendrier des mesures 2022




## ANNEXE 2 : Mesures des retombées poussières, détails des résultats 2022


Atmo OCCITANIE Site de Caveirac - Société GSM  
Suivi des retombées totales en 2022 - Point de mesure CAV 8 (Type a)




Atmo OCCITANIE Site de Caveirac - Société GSM  
Suivi des retombées totales en 2022 - Point de mesure CAV 2 (Type c)



©Atmo-Occitanie Atmo OCCITANIE Site de Caveirac - Société GSM  
Suivi des retombées totales en 2022 - Point de mesure CAV 3 (Type c)







©Atmo-Occitanie Atmo OCCITANIE Site de Caveirac - Société GSM  
Suivi des retombées totales en 2022 - Point de mesure CAV 4 (Type c)




©Atmo-Occitanie

©Atmo-Occitanie






## Site de Caveirac - Société GSM Moyenne des retombées totales par période sur l'année 2022



©Atmo-Occitanie

## Plan d'implantation et résultats 2022 - Période n°1 du 21/01/2022 au 22/02/2022

Période du 21-01-2022 au 22-02-2022	CAV 8 (Type a)	CAV 2 (Type c)	CAV 3 (Type c)	CAV 4 (Type c)	CAV 7	CAV 1 (Type b)	CAV 5 (Type b)	CAV 6 (Type b)	CAV 1 (Type b) Moyenne glissante*	CAV 5 (Type b) Moyenne glissante*	CAV 6 (Type b) Moyenne glissante*
<b>Retombées totales (mg/m<sup>2</sup>/jour)</b>	55	45	663	195	52	84	64	230	180	138	238



Google Earth

Moyenne température : 9,1°C

Cumul précipitations : 80,4 mm

\* Moyenne annuelle glissante calculée sur 4 périodes consécutives  
 AI = Accès impossible, RAT = Retrouvé à terre, D = Disparu, MI = Mesure invalidée, \* = Non pris en compte dans la moyenne, ! = Durée d'exposition différente

## Plan d'implantation et résultats 2022 - Période n°2 du 25/04/2022 au 24/05/2022

Période du 25-04-2022 au 24-05-2022	CAV 8 (Type a)	CAV 2 (Type c)	CAV 3 (Type c)	CAV 4 (Type c)	CAV 7	CAV 1 (Type b)	CAV 5 (Type b)	CAV 6 (Type b)	CAV 1 (Type b) Moyenne glissante*	CAV 5 (Type b) Moyenne glissante*	CAV 6 (Type b) Moyenne glissante*
<b>Retombées totales (mg/m<sup>2</sup>/jour)</b>	131	167	891	240	302	263	192	286	191	147	206



Moyenne température : 18,9°C

Cumul précipitations : 12,8 mm

\* Moyenne annuelle glissante calculée sur 4 périodes consécutives  
 AI = Accès impossible, RAT = Retrouvé à terre, D = Disparu, MI = Mesure invalidée, \* = Non pris en compte dans la moyenne, ! = Durée d'exposition différente

## Plan d'implantation et résultats 2022 - Période n°3 du 22/07/2022 au 23/08/2022

Période du 22-07-2022 au 23-08-2022	CAV 8 (Type a)	CAV 2 (Type c)	CAV 3 (Type c)	CAV 4 (Type c)	CAV 7	CAV 1 (Type b)	CAV 5 (Type b)	CAV 6 (Type b)	CAV 1 (Type b) Moyenne glissante*	CAV 5 (Type b) Moyenne glissante*	CAV 6 (Type b) Moyenne glissante*
<b>Retombées totales (mg/m<sup>2</sup>/jour)</b>	140	120	1089	299	115	183	149	733	177	119	323



Google Earth

Moyenne température : 27°C


Cumul précipitations : 51,3 mm

\* Moyenne annuelle glissante calculée sur 4 périodes consécutives

AI = Accès impossible, RAT = Retrouvé à terre, D = Disparu, MI = Mesure invalidée, \* = Non pris en compte dans la moyenne, ! = Durée d'exposition différente

## Plan d'implantation et résultats 2022 - Période n°4 du 24/10/2022 au 24/11/2022

Période du 24-10-2022 au 24-11-2022	CAV 8 (Type a)	CAV 2 (Type c)	CAV 3 (Type c)	CAV 4 (Type c)	CAV 7	CAV 1 (Type b)	CAV 5 (Type b)	CAV 6 (Type b)	CAV 1 (Type b) Moyenne glissante*	CAV 5 (Type b) Moyenne glissante*	CAV 6 (Type b) Moyenne glissante*
<b>Retombées totales (mg/m<sup>2</sup>/jour)</b>	97	70	885	207	68	162	147	88	173	138	334




Moyenne température : 14,3°C	Cumul précipitations : 56,9 mm	* Moyenne annuelle glissante calculée sur 4 périodes consécutives AI = Accès impossible, RAT = Retrouvé à terre, D = Disparu, MI = Mesure invalidée, * = Non pris en compte dans la moyenne, ! = Durée d'exposition différente
------------------------------	--------------------------------	---



# Mesures des retombées de poussières, moyenne des campagnes 2022


	CAV 8 Type a	CAV 2 Type c	CAV 3 Type c	CAV 4 Type c	CAV 7 Jauge	CAV 1 Type b	CAV 5 Type b	CAV 6 Type b
Retombées totales (mg/m <sup>2</sup> /jour)	106	101	882	235	134	173	138	334



## ANNEXE 3 : Mesures des retombées poussières, historique



Site de Caveirac - Société GSM  
Moyenne des retombées totales, évolution des moyennes annuelles



# Mesures des retombées poussières, historique moyennes glissantes



## Site de Caveirac - Société GSM Moyenne des retombées totales, évolution des moyennes glissantes



Pour chaque période, la moyenne annuelle glissante est déterminée à partir des résultats des 4 périodes précédentes (au moins 75% des données sont nécessaires pour calculer une moyenne annuelle glissante).

## Mesures des retombées poussières, historique

Année	Dates d'exposition	retombées totales (en mg/m <sup>2</sup> /jour)								
		CAV 8	CAV 2	CAV 3	CAV 4	CAV 7	CAV 1	CAV 5	CAV 6	Moyenne
2022	21/01 au 22/02	55	45	663	195	52	84	64	230	174
	25/04 au 24/05	131	167	891	240	302	263	192	286	309
	22/07 au 23/08	140	120	1089	299	115	183	149	733	354
	24/10 au 24/11	97	70	885	207	68	162	147	88	216
2021	25/02 au 29/03	143	143	879	266	153	164	117	112	247
	27/05 au 28/06	252	268	733	213	185	219	154	412	305
	26/08 au 23/09	142	275	1195	389	188	239	261	266	370
	22/11 au 21/12	31	22	909	129	75	176	72	44	182
2020	06/08 au 07/09	225	299	802	281	155	226	173	389	319
	05/11 au 07/12	50	37	646	77	722*	101	85	76	153
	06/02 au 09/03		48	810	236	62	83	91	83	202
	06/05 au 05/06		180	778	255	207	196	164	387	310
2019	31/01 au 04/03		49	1989	300	63	181	10	671	466
	02/04 au 02/05		251	1552	448	33	283	248	306	446
	01/07 au 31/07		132	1967	379	MI	150	170	325	521
	07/10 au 06/11		37	1069	278	173	322	99	340	331
2018	18/05 au 19/06		308	1528	287	564	220	214	728	550
	24/09 au 22/10		109	1582	304	148	285	245	383	437
	20/11 au 18/12		11	629	106	271	146	15	7	169

AI = Accès impossible, RAT = Retrouvé à terre, D = Disparu,  
MI = Mesure invalidée, \* = Non pris en compte dans la moyenne, I = Durée d'exposition différente

## ANNEXE 4

### Conditions météorologiques


Du fait de l'implantation de la carrière à l'intérieur du périmètre d'un Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA), en l'occurrence le PPA de Nîmes et conformément à l'arrêté du 22 septembre 1994 modifié, les paramètres météorologiques (direction et vitesse du vent, température et pluviométrie) nécessaires à l'interprétation des mesures de retombées de poussières sont issues d'une station de mesures implantées sur le site de l'exploitation avec une résolution horaire au minimum.

Période	Jours d'exposition	pluviométrie (mm)	Nb jours de pluie	Nb jours avec vent >2,8m/s	Nb jours avec vent >7m/s	Nb jours avec vent >14m/s	Vitesse moyenne vent (m/s)	Température moyenne (°C)
du 21/01/2022 au 22/02/2022	32	80.4	7	15	4	0	1.4	9.1
du 25/04/2022 au 24/05/2022	29	12.8	5	27	6	1	2.6	18.9
du 22/07/2022 au 23/08/2022	32	51.3	4	14	0	0	1	27
du 24/10/2022 au 24/11/2022	31	56.9	13	3	0	0	0.5	14.3
Min		12.8	4	3	0	0	0.5	9.1
Max		80.4	13	27	6	1	2.6	27
Moyenne							1.4	
Cumul	124	201.4	29	59	10	1		

# Roses des vents


## Rose des vents du 21/01/2022 au 22/02/2022

Pourcentage des occurrences par direction de vent.  
Source: Caveirac (Météo fournie par GSM)




## Rose des vents du 25/04/2022 au 24/05/2022

Pourcentage des occurrences par direction de vent.  
Source: Caveirac (Météo fournie par GSM)




## Rose des vents du 22/07/2022 au 23/08/2022

Pourcentage des occurrences par direction de vent.  
Source: Caveirac (Météo fournie par GSM)




## Rose des vents du 24/10/2022 au 24/11/2022

Pourcentage des occurrences par direction de vent.  
Source: Caveirac (Météo fournie par GSM)



## Rose des vents cumulée pour les campagnes de mesures

Pourcentage des occurrences par direction de vent.  
Source: Caveirac (Météo fournie par GSM)



## Caractéristiques météorologiques de l'année 2022 en Occitanie (source : Météo France)

Les éléments ci-dessous sont issus des bulletins climatiques mensuels de la région Occitanie disponibles gratuitement sur le site Internet de Météo France.

### Janvier 2022 : « Pluvieux en Gascogne, sec en Languedoc »

Janvier est caractérisé par une pluviométrie contrastée avec un cumul global de 65 mm ce qui représente un déficit à la normale de 24 %.

La température moyenne mensuelle est globalement plutôt conforme avec une anomalie de seulement -0.2 °C mais les températures ont évolué en dents de scie au fil du mois. Après 4 premiers jours très doux, le temps s'est rafraîchi du 5 au 7 puis à nouveau, l'air s'est radouci du 8 au 10 avant une longue période fraîche pour la saison du 11 au 23. Du 14 au 26, il refait doux puis la fraîcheur revient jusqu'au 31.

Les cumuls de pluie sont disparates : le temps reste très sec dans le Gard, l'Hérault et le sud de la Lozère tandis que les pluies sont en excédent dans les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne et l'Ariège.

L'ensoleillement est excédentaire presque partout, particulièrement en Catalogne et dans la plaine languedocienne, avec une valeur record même dans l'Albigeois.

### Février 2022 : « Douceur printanière et sécheresse »

Février est sec en Occitanie avec un cumul global de 34 mm ce qui représente un déficit à la normale de 51 %.

La température moyenne mensuelle est largement au-dessus de la normale avec une anomalie de 2.3 °C. La température sur un pas de temps quotidien a dépassé la normale presque tous les jours (sauf les 6 et 26), les 17 et 18 étant particulièrement doux avec une anomalie caracolant à plus de 6 °C.

Les cumuls mensuels de pluie sont déficitaires en général, toutefois, très localement conformes aux normales.

L'ensoleillement est excédentaire presque partout, particulièrement en Catalogne, dans une moindre mesure à Montpellier. La tramontane forte est fréquente pour la saison. -Il vaut mieux le loup dans le troupeau qu'un mois de février beau ! - dit un vieil adage occitan.

### Mars 2022 : « Douceur relative et fort épisode pluvieux »

Mars est relativement doux, peu venté, plutôt maussade avec des cumuls de pluie très disparates spatialement du fait d'un épisode méditerranéen très précoce du 11 au 13. L'épicentre de cet épisode fut l'Hérault mais de fortes lames d'eau ont aussi impacté ses départements limitrophes, dans une moindre mesure. Le cumul mensuel global est de 98 mm ce qui représente un excédent à la normale de 46 % et l'anomalie de la température moyenne mensuelle est de 0.8 °C.

L'ensoleillement est médiocre dans la plaine languedocienne aussi bien qu'en Roussillon. A Perpignan, mars 2022 constitue le record depuis 1960 de la durée d'ensoleillement la plus basse pour un mois de mars.

Cers, tramontane ont peu soufflé statistiquement pour un mois de mars.

### Avril 2022 : « Gelées de printemps tardives et sécheresse »

Avril est relativement doux pour la saison, peu venté et plutôt sec.

Le cumul mensuel global est de 67mm ce qui représente un déficit à la normale de 29 % et l'anomalie de la température moyenne est positive de 0.5 degré. Toutefois, un épisode de froid survient pendant la première décade avec localement de nombreuses gelées potentiellement dévastatrices pour l'arboriculture.

Cers, tramontane et autan ont relativement peu soufflé statistiquement pour un mois d'avril.

L'ensoleillement est assez conforme à la normale en Catalogne, dans le Carcassès et le secteur de Nîmes. Il est déficitaire, en revanche, de l'Albigeois au pays Toulousain.

## **Mai 2022 : « Un mois de mai exceptionnellement chaud et sec »**

L'anomalie moyenne de température sur la région est de +3.2°C, avec une période particulièrement chaude en milieu de mois.

Les précipitations sont largement déficitaires, en particulier à l'est de la région, avec des déficits autour de 80%. Les départements pyrénéens sont les moins déficitaires, avec autour de 50 % de déficit.

Le mois a été plus ensoleillé que la normale sur toute la région et en particulier sur le Massif Central, où le rapport à la normale est de 140%.

Deux épisodes de Tramontane ont eu lieu, le 6 et le 25/26 où le vent a dépassé les 80 km/h sur l'Aude et les Pyrénées-Orientales.

L'indice d'humidité des sols a décliné pendant tout le mois, proche de la moyenne en début de mois, il passe sous le 1er décile quotidien en fin de mois et continue de baisser.

## **Juin 2022 : « Un mois de juin particulièrement chaud et orageux »**

Juin 2022 a été le deuxième mois de juin le plus chaud depuis 1973 avec un écart à la normale de +2,85°C pour la température moyenne agrégée en Occitanie, en dessous du record de 2003 (où l'écart est de +4,12°C), principalement dû à une période de forte chaleur dans la deuxième décennie du mois, avec des températures maximales dépassant les 40°C à son apogée sur une large zone des plaines languedociennes.

C'est aussi un mois marqué par des dégradations orageuses notables en début et en fin de mois et surtout en approchant le Massif Central, avec des cumuls dépassant plusieurs fois les 30 mm en 24h pour les journées du 3, du 4, du 22 et du 23.

## **Juillet 2022 : « Juillet le plus sec et le 2ème plus chaud depuis 1959 »**

Le mois de juillet 2022 est le 2<sup>ème</sup> mois de juillet le plus chaud en considérant la température moyenne agrégée (anomalie de +2.65°C) sur la région Occitanie après juillet 2006.

Côté précipitations, le mois de juillet 2022 est extrêmement sec, avec une large moitié de la région n'ayant reçu que moins de 5 mm sur le mois. Seuls les Pyrénées et leur Piémont et la Lozère ont reçu quelques pluies orageuses, mais restent en déficit de précipitations. Le cumul mensuel agrégé sur la région est de 9.3 mm, soit 18% de la normale.

L'ensoleillement est largement excédentaire, de +20% environ sur le Languedoc-Roussillon et les Pyrénées et jusqu'à +40% par rapport à la normale dans le Lot. On mesure 382h à Gourdon (normale à 265h), 406h à Montpellier (normale à 345h), et 357h à Toulouse (normale à 259h).

L'activité feux de végétation a été notable, notamment pendant l'épisode de vigilance orange canicule du 12 au 20 juillet en Midi-Pyrénées. Sur la région c'est le Gard et l'Hérault qui comptabilisent les feux de forêt les plus étendus ; celui de Gignac (34) parti le 26 juillet a atteint 950 ha.

## **Août 2022 : « 2ème mois d'août le plus chaud depuis 1947 »**

Le mois d'août 2022 est au deuxième rang en regardant l'anomalie de température moyenne mensuelle pour tous les mois d'août sur l'Occitanie depuis 1947 avec +2.92°C par rapport à la normale. Seul le mois d'août 2003 a été plus chaud avec une anomalie de +3.96°C.

Côté précipitations, la région est séparée en deux. D'une part le Gard, la Lozère, une large partie est de l'Hérault et les Pyrénées ont bien été arrosées par des précipitations orageuses à partir de la deuxième décennie et sont en excédent de précipitations par rapport à la normale. D'autre part, les précipitations sont déficitaires sur tout le reste de la région, voire très faibles par rapport aux normales, notamment le Tarn et l'Aude.

L'ensoleillement mensuel est légèrement au-dessus des normales sur une majeure partie de la région. On relève par exemple 285h à Toulouse (normale à 246h) et 331h à Montpellier (normale à 305h).



## Septembre 2022 : « Une première quinzaine chaude et orageuse, automnale ensuite »

Septembre 2022 marque la fin d'une longue période de hautes températures les 4 mois précédents (entre +2.6 et 2.9°C au-dessus des normales pour la température moyenne). Pour mémoire, nous avons enregistré le mois de mai le plus chaud sur la région Occitanie depuis 1947, et les deuxièmes mois de juin, juillet et août les plus chauds. Même si le mois de septembre a été plus doux que la moyenne, avec une anomalie de +1.1°C, il n'est que le 15ème au niveau de l'anomalie de température moyenne, loin derrière 1987 (+2.6°C). Les écarts aux normales sont assez homogènes d'un département à l'autre, entre +0.60 à +1.54°C.

Coté précipitations, les cumuls sont très inégaux, excédentaires sur le Tarn et dans une moindre mesure sur la Haute Garonne et déficitaire sur Hautes-Pyrénées, Gers, Tarn-et-Garonne, Lot et Lozère (plus de 10% de déficit).

## Octobre 2022 : « Exceptionnellement chaud et sec »

Le mois d'octobre 2022 est le mois d'octobre le plus chaud que la région ait jamais connu. La température moyenne régionale de 17.3 °C est supérieure de près de 4 degrés à la normale mensuelle.

Ce mois est aussi le 2ème mois d'octobre le plus sec. Le cumul de pluies régional moyenné est de 28 mm. Il accuse un déficit de plus de 70 % par rapport à la normale. Le Gard s'en sort un peu mieux avec un manque d'eau de 50 %. En revanche, l'Aude, le Gers, l'Hérault et le Tarn-et-Garonne voient leur déficit dépasser les 80 à 90 %.

Le nombre de jours de vent fort est moindre que la normale. L'ensoleillement, conforme à la normale au niveau régional, est excédentaire dans le Tarn et déficitaire sur les départements méditerranéens.

## Novembre 2022 : « Doux et pluviométrie contrastée »

Novembre 2022 suit la lignée des mois précédents : pour la 7ème fois consécutive, les températures sont au-dessus de la normale (autour de +1.9°C moyenné sur la région). Il ne constitue pas un record, mais se classe quand même comme le 7ème mois de novembre le plus chaud depuis 1947.

Les précipitations ont été légèrement déficitaires, environ 7 % en moins par rapport à la normale. On note qu'il s'agit de la 8ème fois sur les derniers mois. Mais l'ex-région Midi-Pyrénées est excédentaire (+16%) tandis que l'ex-région Languedoc-Roussillon est nettement déficitaire (-39%).

L'ensoleillement est légèrement au-dessus des normales avec un excédent de 10 à 20% sur le Massif central ainsi qu'entre la vallée du Tarn et du Lot. Un léger déficit est présent sur l'ouest des Pyrénées.

## Décembre 2022 : « Un début décembre frais suivi d'une grande douceur »

Ce mois de décembre 2022 est contrasté du point de vue des températures avec une première quinzaine relativement fraîche, globalement en dessous des normales de saison. A partir du 19 décembre, les températures repassent largement au-dessus des normales et s'y maintiennent jusqu'à la fin du mois.

On mesure un déficit de précipitations mensuelles agrégé sur la région de -39 %. Ce déficit, très contrasté, atteint -20 à -50 % sur une large frange nord-ouest de la région et jusque 70 à 80 % sur le sud de la région. Mais sur l'ouest du Gard la pluviométrie est excédentaire de +50 à +100 %. La période la plus pluvieuse se situe en première partie de mois.

L'indice d'humidité des sols augmente sur ce mois en particulier entre le 12 et le 16 décembre tout en restant encore globalement déficitaire notamment sur les Pyrénées-Orientales où il reste record.

L'ensoleillement mensuel est légèrement excédentaire du côté du Gers et devient déficitaire de l'ordre de -20 % en se décalant vers le Languedoc.

# Annexe 5

## Méthode de détermination des retombées atmosphériques totales

---

Le protocole de détermination des retombées atmosphériques totales mis en œuvre par Atmo Occitanie s'appuie sur la norme AFNOR NF X 43-014 de novembre 2017 (Qualité de l'air – Air Ambiant – Détermination des retombées atmosphériques totales – Echantillonnage – Préparation des échantillons avant analyses) qui remplace celle de novembre 2003 ainsi que sur l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières.

### Description d'un réseau de mesure des PSED

L'implantation d'un réseau nécessite d'identifier un certain nombre de sites types, à savoir :

- une station de mesure témoin correspondant à un ou plusieurs lieux non impactés par l'exploitation de la carrière (Jauge de type a).
- une ou plusieurs stations de mesure implantées à proximité immédiate des premiers bâtiments accueillant des personnes sensibles (centre de soins, crèche, école) ou des premières habitations situées à moins de 1 500 mètres des limites de propriétés de l'exploitation, sous les vents dominants (Jauge de type b).
- une ou plusieurs stations de mesure implantées en limite de site, sous les vents dominants (jauge de type c).

### Appareillage utilisé



« Le collecteur de précipitation » de type jauge est un dispositif destiné à recueillir les retombées atmosphériques. Les « retombées » représentent la masse de matières naturellement déposées par unité de surface dans un temps déterminé (norme NF X43.001).

Le collecteur de précipitations utilisé par Atmo Occitanie est un récipient d'une capacité suffisante (10 litres) pour recueillir les précipitations de la période considérée et est muni d'un entonnoir de diamètre connu (25 cm de diamètre). Le dispositif est placé à une hauteur de 1,5 mètre.

## Temps d'exposition

Les campagnes de mesures doivent être trimestrielles, la durée d'exposition dure trente jours avec un intervalle de soixante jours entre deux mesures (une tolérance de plus ou moins 2 jours est admissible).

Le récipient est ensuite envoyé en laboratoire pour analyse.

## Analyse au laboratoire

Les analyses réalisées par le laboratoire se déroulent de la manière suivante :

- **Choix de l'échantillonnage** : selon la quantité de l'échantillon recueilli, ou si des analyses particulières nécessitant un traitement spécifique sont envisagées, il est possible de choisir de traiter la totalité de l'échantillon ou seulement une partie de celui-ci.

Dans le cas d'un sous-échantillonnage,

- le prélèvement est homogénéisé afin de garantir la représentativité de la mesure.
- 2 sous échantillonnages sont effectués et analysés afin de vérifier la répétabilité de la mesure

Dans le cas de la détermination des retombées minérales et organiques par calcination, afin d'améliorer la précision de la mesure, la totalité de l'échantillon est traitée.

- **Evaporation** : l'eau contenant les poussières de l'échantillon sélectionné (complet ou partiel) transférée dans le récipient masse initiale (m1) est évaporée à l'étuve à 105 °C.

- **Pesée des poussières** : après évaporation de l'eau, le récipient est de nouveau pesé (masse finale « m2») La différence des masses «m1 – m2» du récipient est égale à la masse de retombées totales dans le volume « Vtraité ».

La masse des retombées totales « m RT » en milligrammes est déterminée de la manière suivante

$$m_{RT} = (m_1 - m_2) * V_T / V_{traité}$$

Avec  $V_T = V_{traité}$  si la totalité de l'échantillon est traité sinon  $V_T =$  Volume total de l'échantillon avant sous-échantillonnage.

- **Détermination des retombées en mg/m<sup>2</sup>/jour :**

La masse des retombées totales « C RT » en mg/m<sup>2</sup>/jour est déterminée de la manière suivante :

$$C_{RT} = m_{RT} / S / t$$


Avec S = Surface de l'entonnoir en m<sup>2</sup> et t = durée d'exposition en jour

- **Calcination :**

Elle permet d'estimer la masse de composés organiques combustibles à la température de 525 °C +/- 25 °C et par extension une estimation de la masse de composés minérales. Elle est aussi dénommée « perte au feu ».

Cette mesure est réalisée après évaporation à 105 °C de la totalité de l'échantillon. Après calcination 525 °C, la masse finale des poussières restantes correspondantes aux poussières minérales est déterminée par pesée puis convertie en mg/m<sup>2</sup>/jour.

Il est ainsi possible de déterminer la masse des retombées organiques ainsi que la part de chaque fraction dans les retombées totales.



# L'information sur la qualité de l'air en Occitanie

[www.atmo-occitanie.org](http://www.atmo-occitanie.org)



**Agence de Montpellier**  
(Siège social)  
10 rue Louis Lépine  
Parc de la Méditerranée  
34470 PEROLS

**Agence de Toulouse**  
10bis chemin des Capelles  
31300 TOULOUSE

Tel : 09.69.36.89.53  
(Numéro CRISTAL – Appel non surtaxé)

Crédit photo : Atmo Occitanie